

PFLEGEHINWEISE

MAINTENANCE INSTRUCTION

Für Lithoprotect® UV-Schutz Gelbfolie

YSA520, DX MF 301, DX RA 100

Die Lithoprotect® UV-Schutz Gelbfolie ist im verklebten Zustand wasserfest und widerstandsfähig gegen die meisten Öle, Fette, Benzine und aliphatische Kohlenwasserstoffe. Somit widersteht sie problemlos einer normalen Reinigung.

Bitte bedenken Sie aber, dass die Lithoprotect® UV-Schutz Gelbfolie nicht die Härte einer normalen Glasscheibe aufweist. Darum möchten wir Sie bitten, die folgenden Pflegehinweise zu beachten:

PFLEGEHINWEISE

- Verwenden Sie ausschließlich zur Reinigung handelsübliche Glasreiniger, milde Seifenlösungen, Destilliertes Wasser oder Isopropanol.
Die Lithoprotect® UV-Schutz Gelbfolie wird von Chlorkohlenwasserstoffen, Ketonen und aromatischen Lösungsmitteln angelöst. Daher raten wir davon ab, diese zur Reinigung der UV-Schutzfolie zu verwenden. Eine Säuberung hiermit, kann die optischen Eigenschaften und die Schutzwirkung der Lithoprotect® UV-Schutz Gelbfolie stark beeinträchtigen.
- Niemals die Lithoprotect® UV-Schutz Gelbfolie trocken reinigen oder scheuernde Reinigungsmittel verwenden.
- Keine Bürste oder kratzende Reinigungsgeräte verwenden.
- Immer nass und mit einem weichen, fusselreifen Tuch oder einem synthetischen Schwamm, Fensterleder und Wasserabzieher oder Gummiwischer arbeiten.
- Die Reinigung sollte grundsätzlich mit destilliertem Wasser erfolgen. So ist sichergestellt, dass keine Partikel wie Staub oder Sand im Wasser enthalten sind, die die Folie zerkratzen können oder sich Kalkflecken bilden.

PFLEGEANLEITUNG

1. Die Fensterfläche mit dem Wasser-Reiniger-Gemisch besprühen.
2. Das Wasser mit einem Gummiwischer von oben nach unten abziehen.
3. Stark verschmutzte Stellen nochmals einweichen lassen und mit einem weichen Fensterleder, Tuch oder Schwamm und reichlich Wasser vorsichtig reinigen.
4. Die Scheibe nochmals mit dem Wasser-Reiniger-Gemisch besprühen und anschließend erneut mit dem Gummiwischer von oben nach unten abziehen.
5. Mit einem feuchten Fensterleder oder einem weichen Tuch nachwischen. Die Wasserreste im Kantenbereich mit einem trockenen und weichen Tuch aufnehmen und die Scheibe trocknen.
6. Stehende Feuchte auf der Scheibe sollte vermieden werden.
7. Die Verklebung der Lithoprotect® UV-Schutz Gelbfolie auf Unversehrtheit überprüfen und ggf. die Transmission mit dem Lithoprotect® Gelblicht Indikator überprüfen.

PFLEGEHINWEISE

MAINTENANCE INSTRUCTION

ENTFERNEN ALTER FOLIE

Sollte es nötig sein, alte oder verschlissene Folie zu entfernen, kann folgendermaßen vorgegangen werden:

1. Die alte Lithoprotect® UV-Schutz Gelbfolie mit Lithoprotect® Montageflüssigkeit mehrmals einsprühen und mindestens 20 Minuten einwirken lassen. Während der Einwirkzeit, die zu entfernende Gelbfolie feucht halten, ggf. mehrmals mit der Montageflüssigkeit nachsprühen.
2. Nun die Folie an einer der oberen Ecken beginnen abzulösen und die freigelegte Glasscheibe ebenfalls mit Montageflüssigkeit befeuchten.
3. Die angefeuchtete Folie langsam abziehen. Sollte sich die Folie nur sehr schwer von der Scheibe lösen lassen, einfach nochmal Flüssigkeit von beiden Seiten auftragen. Diesen Vorgang so lange wiederholen bis die gesamte Folie abgezogen ist. Nach dem Entfernen der Gelbfolie können Kleberreste auf dem Glas zurück bleiben.
4. Die Klebstoffreste ebenfalls mit der Lithoprotect® Montageflüssigkeit einsprühen, einwirken lassen und anschließend mit einem Glasschaber oder Tuch entfernen.
5. Endreinigung durchführen und fertig.

Besondere Hinweise

Alle Daten und Angaben entsprechen unserem besten Wissen und basieren auf Mess- und Erfahrungswerten. Sie entbinden den Verarbeiter nicht von eigener Überprüfung und Durchführung von Tests für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck. Unsere Produkte werden laufend qualitätsüberprüft und weiterentwickelt. Wir behalten uns daher vor, ohne Zusatzinformation die chemische Zusammensetzung bzw. physikalische Eigenschaften neuen Erkenntnissen anzupassen.

Bei Fragen zu speziellen Anwendungen sprechen Sie bitte mit unserer technischen Beratung.

Ihre Anfrage gerne per E-Mail oder telefonisch.

E-Mail: info@lithoprotect.com

Tel.: +49 (0) 731 3608 0916

Lithoprotect® ist eine Marke der:

durXtreme

durXtreme GmbH
Nicolaus-Otto-Str. 39
89079 Ulm, Germany